

Kích thước hiển thị	<b>15 inch</b>	<input type="checkbox"/>
Màu hiển thị	<b>256 màu</b>	<input type="checkbox"/>
Bộ nhớ trong	<b>60MB</b>	<input type="checkbox"/>
Bàn phím số	<b>KHÔNG</b>	<input type="checkbox"/>
Phương thức giao tiếp	<b>RS-232C, RS-422A, RS-485, Máy chủ USB, Phụ kiện USB, Ethernet</b>	<input type="checkbox"/>
Trang bị tiêu chuẩn	<b>KHÔNG</b>	<input type="checkbox"/>
Phụ kiện riêng biệt	<b>FA Gói công cụ tích hợp CX-One Ver.4.@: CXONE-AL01D-V4, NS-Runtime:</b>	<input type="checkbox"/>
Kiểu	<b>HMI</b>	<input type="checkbox"/>
Vùng hiển thị hiệu quả (ngang x dọc)	<b>304.1x228.1mm</b>	<input type="checkbox"/>
Độ phân giải màn hình (HxV)	<b>1024x768 pixel</b>	<input type="checkbox"/>
Kiểu hiển thị	<b>Màn hình LCD màu TFT</b>	<input type="checkbox"/>
Đèn nền	<b>Đúng</b>	<input type="checkbox"/>
Loại bảng cảm ứng	<b>Điện trở</b>	<input type="checkbox"/>
Điện áp nguồn	<b>24VDC</b>	<input type="checkbox"/>
Các hệ điều hành	<b>Microsoft Windows Vista (phiên bản 32-bit hoặc 64-bit), Microsoft Windows</b>	<input type="checkbox"/>
Phần mềm kết nối	<b>Gói công cụ tích hợp FA CX-One Ver.4.@</b>	<input type="checkbox"/>
Chất liệu ngoài	<b>Nhựa</b>	<input type="checkbox"/>
Phương pháp lắp	<b>Gắn phẳng</b>	<input type="checkbox"/>
Cắt bảng điều khiển	<b>W260.5xH200.5mm</b>	<input type="checkbox"/>
Nhiệt độ môi trường xung quanh	<b>0...50°C</b>	<input type="checkbox"/>
Độ ẩm môi trường xung quanh	<b>20...60%</b>	<input type="checkbox"/>
Xấp xỉ. cân nặng	<b>4,2kg</b>	<input type="checkbox"/>
chiều rộng tổng thể	<b>273mm</b>	<input type="checkbox"/>
Chiều cao tổng thể	<b>304mm</b>	<input type="checkbox"/>
Độ sâu tổng thể	<b>75,8mm</b>	<input type="checkbox"/>
Mức độ bảo vệ	<b>IP65</b>	<input type="checkbox"/>
Tiêu chuẩn đại diện	<b>CE, L, N, UC1, UL</b>	<input type="checkbox"/>
Thiết bị tương thích	<b>Omron: dòng NX1, dòng Delra: DVP, GE Fanuc: dòng 90-30, GE Fanuc</b>	