

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



ClimaSys forced vent. IP54, 85m3/h, 230V, with outlet grille and filter G2

NSYCVF85M230PF

Main

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CV
Product Or Component Type	Fan
Type Of Filter	Standard
Flow Rate	Free flow rate with standard filter: 85 m3/h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 98 m3/h at 60 Hz
[Us] Rated Supply Voltage	175...253 V
Input Voltage	230 V 50/60 Hz

Complementary

Absorbed Power	15 W 60 Hz 17 W 50 Hz
[In] Rated Current	0.121 A 50 Hz 0.097 A 60 Hz
Noise Level < At	46...49 dB
Bearing Type	Ball
Height	170 mm external:
Width	150 mm external:
Depth	62 mm external:
Cut-Out Dimensions	125 x 125 mm
Net Weight	0.78 kg
Material	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille: grey (RAL 7035)
Ambient Air Temperature For Operation	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Storage	-40...70 °C
Maximum Pressure	50 Pa flow rate 0 m³/h
Connections - Terminals	Faston connector
Ip Degree Of Protection	IP54
Device Composition	1 axial motor 2 protective grille: on the front and rear surfaces 1 filter: front of axial motor 1 outlet grille: front 1 cut-out template 1 power cord

Condition Of Use	<p>Flow rates depends on the work point, see ProClima software</p> <p>Surrounding environment must be relatively clean</p> <p>Filter must be cleaned and replaced regularly</p> <p>Overfrequent filter replacement should be avoided</p> <p>Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature</p>
-------------------------	--

Packing Units

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7.874 cm
Package 1 Width	16.002 cm
Package 1 Length	16.002 cm
Package 1 Weight	839.154 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	43 cm
Package 2 Width	33 cm
Package 2 Length	21 cm
Package 2 Weight	9.526 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	95 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	241 kg

Contractual warranty

Warranty	18 months
-----------------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch [RoHS/REACH](#)

Hiệu suất sức khỏe

Mercury Free

Rohs Exemption Information [Yes](#)

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant with Exemptions

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Circularity Profile

[End of Life Information](#)